

食器食缶洗浄機（蒸気式）一式仕様書

1 調達物品

食器食缶洗浄機（蒸気式）1 台

ドライ仕様一槽シンク 2 台

ドライ仕様移動台 7 台

2 納品先、規格及び数量

No.	納入場所	品名	参考規格	数量	仕様
1	栄養管理科	食器食缶洗浄機 (蒸気式)	DWTH15-8MS-NR-13 蒸気式 日本調理機製	1	外形寸法：W3300 mm×D1100 mm×H1730 mm 電 源：三相 200V 4.6kw 給水接続：20A 給湯接続：20A×2 排水接続：50A×2 蒸気接続：20A
		ドライ仕様一槽シンク	DS1-159B 日本調理機製	2	外形寸法：W1500 mm×D900 mm×H850 mm 槽深 400mm バックガード付
		ドライ仕様移動台	DTM-157 日本調理機製	1	外形寸法：W1500mm×D750mm×H850mm 対角ストッパー付
			DTM-97 日本調理機製	1	外形寸法：W900mm×D750mm×H850mm 対角ストッパー付
			DTM-96 日本調理機製	3	外形寸法：W900mm×D600mm×H850mm 対角ストッパー付
			DTM-66 日本調理機製	2	外形寸法：W600mm×D600mm×H600mm 対角ストッパー付

※上記に示すメーカーの製品以外で、同等以上の機能を有するものであれば入札可とする。

ただし、所定の申請書に同等品の使用が分かる機器承認図・カタログを添えて提出し、事前に審査を受けること。

※同等品許可が得られなかった場合や申請無き場合は参考機器に記載してある規格品を納入すること。

3 納入期限

令和 8 年 3 月 31 日

4 能力・機能

製品は下記能力・機能を満たすものとする。

【食器食缶洗浄機】

- (1) 施設の設置スペースが限られている為、外形寸法は参考規格を基本とする。
- (2) 食器押えコンベヤ付きとし別駆動式とする。
- (3) 運転前準備作業が全自動で行えること、また、槽給湯は電磁弁による自動給湯であること。
- (4) 安全面を考慮して非常停止スイッチ付であること。
- (5) 食器以外の洗浄のため、押えコンベヤの有効高さは 350mm 以上であること。
- (6) 汚れ具合に応じて洗浄スピードが選択可能であること。

- (7) 本体 SUS430 t1.2 架台 SUS430 t2.0 以上とする。
- (8) 出口側には洗浄を終えた食器が溜まるとコンベヤが自動的に停止する装置が付いていること。
- (9) 槽加熱は蒸気式で接続口径は、20A、30kg/h 以上であること。
- (10) 設置後においても設置場所の変更等、移設が可能なものであること。
- (11) 各接続口径、材質等の機器詳細については別紙図面を参考とすること。

【シンク・移動台共通仕様】

- (1) 槽及び水切甲板は SUS430t1.5 で脚パイプは SUS430t1.2 以上とする。
- (2) シンクのオーバーフローは大型でパンチングカゴ付きとする。
- (3) シンクの排水は大型ゴミカゴ付とする。
- (4) 移動台は水切ストレーナー（パンチング仕様）とする。
- (5) 移動台の排水は容易にできるようにボールバルブ付（塩ビ管付）きとする。
- (6) 移動台のキャスターは自在式で対角ストッパー付であること。
- (7) 材質等の機器詳細については別紙図面を参考とすること。

5 その他

- (1) 入札金額は機器本体、運搬費、搬入据付費、既存機器撤去処分費、給排水・電源接続費等、納入に伴う一切の費用を含むものとする。
- (2) 給排水・排気・電源は既存設備を再利用し接続を行うこと。
- (3) 機器の廃棄は適切に行うこと。
- (4) 機器納入後は、調理員に対し取扱説明を行うこと。
- (5) 入札参加業者は、岩手県内に本店・支店・営業所又は専門の修理拠点があり、機器故障時には速やかな対応が可能であること。
- (6) 入札参加業者は 1 級厨房設備施工技能士の資格を有する者が在籍し立ち会いのうえ作業を行うこと。
(証明の写しを担当課へ提出すること)